

FORST PROFI CLASSIC F



4110 PROFIL CLASSIC F | 6125 PROFIL CLASSIC F | 6140 PROFIL CLASSIC F

STEYR

STÄRKER DURCH INNOVATION



Händlerwunsch- ausrüstungen:

Neben der umfangreichen Serienausstattung haben wir eine Auswahl an Wunsch-ausrüstungen, die Sie jederzeit bei Ihrem STEYR Händler erwerben können.



MAX – der neue Premium-Service.

Wir sind immer für Sie da, rund um die Uhr, das ganze Jahr.
Express-Lieferung: wann immer und wo immer Sie die Sendung brauchen.
Sie werden während der Saison mit oberster Priorität behandelt, denn Ihre Ernte kann schließlich nicht warten.
Wählen Sie die gebührenfreie Rufnummer 00800 7839 7000 und MAX nimmt sich Ihrer Sache an.

Der Anruf ist gebührenfrei. Bei Anruf aus dem Mobilnetz könnten einige europäische Netzbetreiber Gebühren berechnen. Bitte erfragen Sie die Tarife zuvor bei Ihrem Anbieter.

	4110 Profi Classic F	6125 Profi Classic F	6140 Profi Classic F
MOTOR Anzahl Zylinder / Hubraum [cm³] Motornennleistung ECE R120 entspricht ISO 14396 und 97/68/EC @ 2.200 U/min [kW/PS] Max. Drehmoment [Nm/U/min] Drehmomentanstieg [%] Kraftstofftank [l]	4 / 4485 82 / 112 510 / 1250 43 176	6 / 6728 93 / 126 560 / 1250 39 250	104 / 141 625 / 1250 39 250
GETRIEBE * Typ Anzahl Gänge 40 km/h / mit Kriechgang (VxR) Anzahl Gänge 40 km/h / mit Kriechgang (VxR) Anzahl Gänge 50 km/h (VxR)	Lastschaltgetriebe mit Powershuttle 24x24 / 48x48 16x16 / 32x32 17x16		
ALLRAD UND LENKUNG Allradschaltung Lenkeinschlag [°] Optimaler Wendekreisradius [m]	Elektrohydraulisch mit Allrad- und Differenzialsperren-Management 55 4,04		
ZAPFWELLE Typ Drehzahlen [U/min] Bei Motordrehzahl [U/min] Frontzapfwellen* Drehzahl / bei Motordrehzahl [U/min]	Elektrohydraulisch schaltbar mit Sanftanlaufsteuerung 540 / 540E / 1000 1969 / 1546 / 2120 1000 / 2120		
HYDRAULIK* Max. Pumpenfördermenge und Typ der Haupthydraulik Hubwerksregelung Max. Hubkraft [kg] Zusatzsteuergeräte Hubkraft Frontkraftheber [kg]	80 l/min mit Konstantpumpe 113 l/min mit Druck- und Mengensteuerung / Load Sensing EHR (elektronische Hubwerksregelung) mit aktiver Schwingungstilgung 7864 7864 7864 Bis zu 4 hintere Zusatzsteuergeräte (mechanisch gesteuert) 2 mittig montierte Steuergeräte (mechanisch gesteuert) 3700 3700 3700		
GEWICHT* Leergewicht mit 16x16 Getriebe [kg] Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	4790 9000	4910 9000	4920 9000
ABMESSUNGEN ¹⁾ Max. Länge [mm] Max. Höhe Hochdach / Niedrigdach [mm] Min. Breite [mm] Radstand [mm]	4292 2876 / 2756 1873 2412	4532 2876 / 2756 1913 2652	4532 2876 / 2756 1913 2652
STANDARDBEREIFUNG ²⁾ Vorne Hinten	NOKIAN TR FOREST MULTIPLUS 500/65R28 600/65R38		
	4110 Profi Classic F	6125 Profi Classic F	6140 Profi Classic F

* je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen

1) Mit Standardbereifung

2) Andere Bereifungen auf Anfrage

Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Betriebsanleitung und überzeugen Sie sich von der einwandfreien Funktionalität der Bedienelemente. Achten Sie auch auf die angebrachten Hinweisschilder und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrer persönlichen Sicherheit. Diese Broschüre ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. STEYR behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können bestimmte Länderausführungen, Sonderausstattungen sowie nicht komplette Standardausführungen zeigen.

AKCELA Schmiermitteln

TP01 - 06/09 - Cod. n. 9S0008/D00 - www.steyr-traktoren.com

STEYR

STÄRKER DURCH INNOVATION



Ihr STEYR Händler: